

الجدول بيانات Juniper 740-021340



وحدة Juniper 740-021340 1000BASE U-BX10-TX 1310nm-RX 1490nm SMF 10km LC Simplex SFP

740-021340

وحدة الإرسال والاستقبال الضوئية Juniper 740-021340 SFP U-BX10-1000BASE هي وحدة عالية الأداء وموثوقة مصممة لتحقيق اتصال شبكي مثالي. توفر هذه الوحدة نقل بيانات سلسًا مع إرسال عند 1310 نانومتر واستقبال عند 1490 نانومتر، مما يضمن اتصالًا فعالًا عبر الألياف أحادية النمط (SMF) لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات. تصميمها المدمج وموصل LC أحادي الاتجاه يجعلها خيارًا مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب حلولًا فعالة من حيث التكلفة والمساحة.

سمات

- متوافق مع معيار U-BX10-1000BASE لأداء شبكة موثوق.
- يدعم طول موجة الإرسال 1310 نانومتر وطول موجة الاستقبال 1490 نانومتر.
- مصمم للألياف أحادية الوضع (SMF) بمدى أقصى يبلغ 10 كيلومترات.
- مزود بموصل LC أحادي الاتجاه لسهولة التركيب.
- تصميم صغير الحجم ومثين مناسب لبيئات الشبكات المتنوعة.

تحديد

- الموديل: Juniper 740-021340
- معيار الإرسال: U-BX10-1000BASE
- طول موجة الإرسال: 1310 نانومتر
- طول موجة RX: 1490 نانومتر
- نوع الألياف: ألياف أحادية النمط (SMF)
- أقصى مسافة: 10 كم
- نوع الموصل: موصل LC أحادي الاتجاه

- مثالي لشبكات المؤسسات التي تتطلب نقل البيانات بكفاءة عبر مسافات طويلة.
- مناسب لبيئات مزودي الخدمات التي تتطلب اتصالاً عالي السرعة.
- مثالي لمراكز البيانات وشبكات الحرم الجامعي ذات البنية التحتية للألياف أحادية الوضع.
- متوافق مع أجهزة شبكات جونيير لتكامل سلس.