

الجدول بيانات Finisar FTLX1471D3BCL



وحدة الإرسال والاستقبال Finisar VI-II FTLX1471D3BCL SFP SMF LR-10GBase (SMF، 1310 نانومتر، 10 كم، LC، DOM)

FTLX1471D3BCL

يوفر جهاز الإرسال والاستقبال Finisar FTLX1471D3BCL حلاً عالي الأداء وفعال من حيث التكلفة للاتصال بالألياف بسرعة 10.3125 جيجابت في الثانية (LR-10GBASE) أو 9.953 جيجابت في الثانية (LW-10GBASE) عبر كابل بصري أحادي الوضع.

سمات

- واجهة كهربائية متوافقة مع معيار 8431-SFF
- متوافق مع معيار 8472-SFF
- واجهة بصرية تسلسلية بسرعة 10 جيجابت/ثانية متوافقة مع معيار LR-10GBASE 802.3ae
- مسافة تصل إلى 10 كيلومترات عبر الألياف أحادية النمط
- متوافق مع معايير RoHS وخالي من الرصاص

تحديد

- رقم القطعة: FTLX1471D3BCL
- عامل الشكل: +SFP
- معدل نقل البيانات: 10 جيجابت/ثانية
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- نوع الألياف: ألياف أحادية الوضع

- أقصى مسافة: 10 كم
- المكونات البصرية: PIN/DFB
- قدرة جهاز الإرسال: -6 ~ 0 ديسيبل ميلي واط
- نسبة الانقراض: < 3.5 ديسيبل
- حساسية جهاز الاستقبال: > -14.4 ديسيبل ميلي واط
- زيادة الحمل على جهاز الاستقبال: < 0.5 ديسيبل ميلي واط
- الموصل: LC مزدوج
- المراقبة التشخيصية الرقمية: نعم
- بيئة
 - نطاق التشغيل: من 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
 - التخزين: من -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية
- الوزن: 0.03 كجم

[شراء على الفور](#)