

الجدول بيانات Cisco QSFP-40G-LR4



وحدة Cisco QSFP LR4-40GBASE LR4-40G-QSFP تدعم معدل البيانات 3-OTU SMF مع دعم معدل البيانات 3-OTU

QSFP-40G-LR4

توفر مجموعة Cisco QSFP 40GBASE (Pluggable Factor-Form Small Quad) للعملاء مجموعة واسعة من خيارات الاتصال Ethernet Gigabit 40 عالية الكثافة ومنخفضة الطاقة لمراكز البيانات وشبكات الحوسبة عالية الأداء وطبقات المؤسسة الأساسية والتوزيع وتطبيقات مزودي الخدمة.

مميزات وفوائد وحدات Cisco QSFP

- جهاز إدخال/إخراج قابل للتبديل السريع يتم توصيله بمنفذ Cisco QSFP بسرعة 40 جيجابت إيثرنت
- قابل للتشغيل المتبادل مع واجهات 40GBASE الأخرى المتوافقة مع IEEE عند الاقتضاء
- تم اعتماده واختباره على منافذ Cisco QSFP 40G للحصول على أداء وجودة وموثوقية فائقة
- واجهة كهربائية عالية السرعة متوافقة مع معيار IEEE 802.3ba
- عامل شكل QSFP، واجهة اتصال I2C ثنائية الأسلاك وواجهة كهربائية أخرى منخفضة السرعة متوافقة مع SFF 8436 واتفاقية QSFP متعددة المصادر (MSA)

سيسكو LR4-40G-QSFP

تدعم وحدة Cisco QSFP LR4-40GBASE أطوال ارتباط تصل إلى 10 كيلومترات عبر زوج قياسي من الألياف أحادية الوضع 652.G مع موصلات LC مزدوجة. يتم نقل إشارة Ethernet Gigabit 40 عبر أربعة أطوال موجية. تتم إدارة الإرسال المتعدد وفك الإرسال المتعدد للأطوال الموجية الأربعة داخل

تحديد

- رقم المنتج: LR4-40G-QSFP
- الوصف: وحدة Cisco QSFP LR4-40GBASE لـ SMF مع دعم معدل البيانات 3-OTU
- نوع المنتج: LR4-40GBASE، 1310 نانومتر، SMF مع دعم معدل البيانات 3-OTU
- نوع الموصل: LC
- الطول الموجي: 1310 نانومتر
- نوع الكابل: SMF
- مسافة الكابل: 10 كم
- استهلاك الطاقة: 3.5 وات
- لون علامة التبويب السحب: أزرق
- قوة الإرسال (ديسيبل ميلي وات)
 - الحد الأقصى: 2.3 لكل حارة
 - الحد الأدنى: -7، لكل حارة
- قوة الاستقبال (ديسيبل ميلي وات)
 - الحد الأقصى: 2.3 لكل حارة
 - الحد الأدنى: -13.7، لكل حارة
- إرسال واستقبال الطول الموجي (نانومتر): أربعة مسارات: 1271، 1291، 1311، 1331
- نطاق درجة حرارة التشغيل: نطاق درجة الحرارة التجارية: من 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)
- نطاق درجة حرارة التخزين: من -40 إلى 85 درجة مئوية (من -40 إلى 185 درجة فهرنهايت)

دعم المنصة

يتم دعم LR4-40G-QSFP Cisco على مجموعة واسعة من أجهزة Cisco.

- سیسکو نیکسوس 9396PX
- سیسکو 5501-NCS
- سلسلہ EX-93180YC EX-9300 Nexus Cisco
- سیسکو کاتالیست C9500-24Y4C
- سیسکو نیکسوس 92304QC
- سیسکو نیکسوس C3064T-N3K 3000
- سیسکو نیکسوس X9736PQ-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس E-C9372TX-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس C93120TX-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس C5672UP-N5K 5000
- سیسکو نیکسوس N6004-96Q 6000
- سیسکو نیکسوس E-C9372PX-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس 3132Q-N3K 3000
- سیسکو نیکسوس E-M6PQ-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس X9464TX-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس C6001-64T-N6K 6000
- سیسکو نیکسوس C9332PQ-N9K 9000
- (المساعدة الارتباطات) Cisco Nexus 9000 N9K-X9564PX
- سیسکو نیکسوس C9332PQ-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس 3172TQ-N3K 3000
- سیسکو نیکسوس C5672UP-N5K 5000
- سیسکو نیکسوس E-C9372TX-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس 2348UPQ-N2K 2000
- (المساعدة الارتباطات) Cisco Nexus 9000 N9K-X9564TX
- سیسکو نیکسوس C3016Q-N3K 3000
- سیسکو نیکسوس C9336PQ-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس C3064X-N3K 3000
- سیسکو نیکسوس X9536PQ-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس X9464PX-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس C93120TX-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس C9372PX-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس C3164Q-N3K 3000
- سیسکو نیکسوس C9372PX-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس X9636PQ-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس S-X9432C-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس C9372TX-N9K 9000
- سیسکو نیکسوس 3172PQ-N3K 3000

- سيسكو نيكسوس 10GE-C31128PQ-N3K 3000
- سيسكو نيكسوس 23L-M206FQ-N7K 7000
- سيسكو نيكسوس M12PQ-N9K 9000
- سيسكو نيكسوس C56128P-N5K 5000
- سيسكو نيكسوس E-C9372PX-N9K 9000
- سيسكو نيكسوس X-C3132Q-N3K 3000
- سيسكو نيكسوس 2332TQ -N2K 2000
- سيسكو نيكسوس X-C92160YC-N9K 9000
- سيسكو نيكسوس M6PQ-N9K 9000
- سيسكو نيكسوس M12Q-C6004-N6K 6000
- سيسكو نيكسوس M4Q-N55 5000
- سيسكو نيكسوس 25-F324FQ-N77 رقم 7000
- سيسكو نيكسوس E-M6PQ-N9K 9000
- سيسكو نيكسوس 2348TQ-N2K 2000
- سيسكو نيكسوس E-M6PQ-N9K 9000
- سيسكو نيكسوس C3064PQ-N3K 3000
- سيسكو نيكسوس 10GE-C3064PQ-N3K 3000
- سيسكو نيكسوس C9272Q-N9K 9000
- سيسكو نيكسوس C2248PQ-N2K 2000
- سيسكو نيكسوس C3064-32T-N3K 3000
- سيسكو نيكسوس M12PQ-N9K 9000
- سيسكو نيكسوس 24Q-B-N6004 6000
- سيسكو نيكسوس M6PQ-N9K 9000
- سيسكو نيكسوس 25-F312FQ-N7K 7000
- سيسكو نيكسوس C6001-64P-N6K 6000
- سيسكو نيكسوس X9432PQ-N9K 9000

[شراء على الفور](#)